



- ✓ Tractores de tecnología simple
- ✓ Bajo consumo de combustible
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ Repuestos y servicios garantizados
- ✓ Diseño Europeo

LIMA: Av . Nicolás Ayllón Sección 3 Mz 000
Zona 2 - Frente a Centro Bancos -
Mall Plaza Santa Anita
www.lovolveru.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS

MOTOR	Tx904	Tx1004	Tx1104
Marca	WEICHAI HUAFENG 4RIZT22	WEICHAI HUAFENG 4RIZT24	WEICHAI HUAFENG 4RIZT26
Potencia HP	90 Hp a 2200 rpm	100 Hp a 2200 rpm	110 Hp a 2200 rpm
Torque Máximo N-m / rpm	390 N-m / 1500±100 rpm	420 N-m / 1500±100 rpm	450 N-m / 1500±100 rpm
N° cilindros/ Cilindrada	4/4.67 Lt	4/4.67 Lt	4/4.67 Lt
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado intercooler	Turboalimentado intercooler
Sistema de Inyección	Inyección directa 4 tiempos	Inyección directa 4 tiempos	Inyección directa 4 tiempos
Filtro de aire	Seco de 2 etapas interior	Seco de 2 etapas interior	Seco de 2 etapas interior
Capacidad del tanque combustible	150 Litros	150 Litros	150 Litros
TRANSMISIÓN			
Tipo	Doble tracción 4x4	Doble tracción 4x4	Doble tracción 4x4
N° de velocidades	12 x 12 Sincronizado con inversor mecánico	12 x 12 Sincronizado con inversor mecánico	12 x 12 Sincronizado con inversor mecánico
Embrague	Dobles seco, independiente para marcha y TDF	Dobles seco, independiente para marcha y TDF	Dobles seco, independiente para marcha y TDF
Diámetro del disco	12"	12"	12"
DIRECCIÓN			
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Bomba hidráulica	De engranajes Independiente	De engranajes Independiente	De engranajes Independiente
Modo del sistema de dirección	Orbitrol	Orbitrol	Orbitrol
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de enganche	Categoría II	Categoría II	Categoría II
Capacidad de levante a 610 mm de la rotula	≥ 2,000 Kg	≥ 2,000 Kg	≥ 2,000 Kg
Caudal bomba hidráulica de engranajes	46 litros/minuto	46 litros/minuto	46 litros/minuto
N° de acoples rápidos	04 acople	04 acople	04 acople
TOMA DE FUERZA			
Revoluciones	540/1000 rpm	540/1000 rpm	540/1000 rpm
Potencia a la TDF HP	76.5 hp	85 hp	93 hp
Embrague de la TDF	Independiente	Independiente	Independiente
FRENOS			
Tipo	Discos en baño de aceite	Discos en baño de aceite	Discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico - mecánico	Hidráulico - mecánico	Hidráulico - mecánico
NEUMÁTICOS			
Delanteros	13,6X24 R1	13,6X24 R1	13,6X24 R1
Posteriores	16,9X34 R1	16,9X34 R1	16,9X34 R1
DIMENSIONES Y PESOS			
Largo/ancho/altura al escape mm	4400x2150x2900 mm	4400x2150x2900 mm	4400x2150x2900 mm
Mínimo peso de operación	4300Kg Cab / 4000 Kg	4300Kg Cab / 4000 Kg	4300Kg Cab / 4000 Kg
Distancia mínima del suelo mm	390 mm	390 mm	390 mm
Distancia entre ejes mm	2340 mm	2340 mm	2340 mm

Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y las fotos son referenciales.