



- ✓ Tractor mas bajo y angosto del mercado
- ✓ Tractor de tecnología simple
- ✓ Diseño europeo
- ✓ Repuestos y servicios garantizados
- ✓ Bajo consumo de combustible

LIMA: Av . Nicolás Ayllón Sección 3 Mz 000  
Zona 2 - Frente a Centro Bancos -  
Mall Plaza Santa Anita  
[www.lovolveru.com](http://www.lovolveru.com)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODELO

#### TEF704

#### MOTOR

Marca	QUANCHAI 4B5-70U32
Potencia HP	70 Hp a 2,400 rpm
Torque Máximo N-m / rpm	240-249/1680±100
N° cilindros/ Cilindrada	4/2.83 Lt
Aspiración	Natural
Sistema de Inyeccion	Inyección directa 4 tiempos
Filtro de aire	Seco exterior
Capacidad del tanque combustible	24 litros

#### TRANSMISIÓN

Tipo	Doble tracción 4x4
N° de velocidades	8 x 8 con inversor mecanico
Embrague	Doble seco, semi independiente para marcha y TDF
Diámetro del disco	10"

#### DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática
Bomba hidráulica	De engranajes Independiente
Modo del sistema de dirección	Dirección hidráulica delantera

#### SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de enganche	Categoría I
Capacidad de levante a 610 mm de la rotula	1200 Kg
N° de acoples rápidos	02 acoples

#### TOMA DE FUERZA

Revoluciones	540/720 rpm
Potencia a la TDF HP	59.5 hp
Embrague de la TDF	Semi independiente

#### FRENOS

Tipo	Freno seco
Accionamiento	Mecánico

#### NEUMÁTICOS

Delanteros	7.0x12 R1
Posteriores	13.6x20 R1

#### DIMENSIONES Y PESOS

Largo/ancho/altura al escape mm	3200x1285x1200 mm
Mínimo peso de operación	1620 Kg
Distancia mínima del suelo mm	220 mm
Distancia entre ejes mm	1525 mm

Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y las fotos son referenciales.